



Típusjel			SIEH0025SDO	SO1H0025SDO	SIEH0035SDO	SO1H0035SDO	SIEH0050SDO	SO1H0050SDO	SIEH0070SDO	SO1H0070SDO
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzem mód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		W	2600 (940-3300)	2630 (940-3360)	3400 (1000-3770)	3430 (1000-3810)	5100 (1250-5900)	5130 (1250-6080)	6840 (1830-7820)	7050 (1850-7960)
Teljesítmény felvétel		W	800 (240~1380)	699 (290~1552)	1130 (290~1500)	922 (290~1720)	1580 (330~2340)	1374 (340~2520)	2257 (410~2824)	2063 (420~3005)
Áramfelvétel		A	3,5 (1,0~6,0)	3,0 (1,0~6,7)	4,9 (1,3~6,6)	4,0 (1,3~7,5)	6,9 (1,4~10,2)	6,0 (1,4~11,0)	9,81 (1,8~12,3)	9,0 (1,8~13,1)
Maximum áramfelvétel		A	7		8		11		14	
Működési tartomány		°C	-15 ...+53 °C	-20 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-20 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-20 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-20 ...+30 °C
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
SEER		W	6,3		6,1		6,1		6,5	
SCOP		W	4,1		4,1		4,1		4,1	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	560		560		820		1100	
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	790x275x192		790x275x192		920x306x195		1100x333x222	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	860x345x265		860x345x265		990x380x265		1165x405x295	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	8,5/10,5		8,5/10,5		11,0/13,0		14,0/17,0	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	41/37/33/25/22		41/37/33/25/22		43/41/38/35/27		47/42/38/34/31	
	Hangteljesítmény szint	dBA	51/47/43/35/32		51/47/43/35/32		54/50/47/43/36		58/52/48/44/41	
Kültéri egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	777x498x290		777x498x290		853x602x349		920x699x380	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	818x520x325		818x520x325		890x628x385		960x732x400	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		35/38		40/43	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	50		50		55		57	
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		60		65		68	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0,57 kg (5m;16g/m)		R32 / 0,57 kg (5m;16g/m)		R32 / 1,00 kg (5m;16g/m)		R32 / 1,11 kg (5m;25g/m)	
Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás							
Hűtőközeg csővezetés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	ø6,35+ø9,52							
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10							
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3x1,5mm ²					Kültéri/3x2,5mm ²		
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4x1,5mm ²							