



Polar LITE

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- 8°C hőntartás
- Turbó üzemmód
- Páramentesítő funkció
- Comfort hűtés
- Szuper csendes üzemmód

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 5 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Rozsdaálló

- I feel
- Smart légáram
- Erőteljes hűtés
- Széles feszültségtartomány
- Gyermekezár

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Öntisztítás

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

Energiabesorolás

A++

Pont annyi, amennyi kell.

Típusjel			SIEH0025SDL	SO1H0025SDL	SIEH0035SDL	SO1H0035SDL	SIEH0050SDL	SO1H0050SDL	SIEH0070SDL	SO1H0070SDL	
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzemmód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás		W	2600 (940~3300)	2610 (940~3360)	3400 (1000~3770)	3420 (1000~3810)	5100 (1250~5910)	5100 (1250~6070)	6810 (1830~7800)	6870 (1850~7900)	
Teljesítmény felvétel		W	800 (240~1380)	699 (240~1552)	1130 (290~1500)	922 (240~1720)	1580 (330~2340)	1374 (340~2520)	2257 (410~2824)	2063 (420~3005)	
Áramfelvétel		A	3,5 (1,0~6,0)	3,0 (1,0~6,7)	4,9 (1,3~6,6)	4,0 (1,3~7,5)	6,9 (1,4~10,2)	6,0 (1,4~11,0)	9,81 (1,8~12,3)	9,0 (1,8~13,1)	
Maximum áramfelvétel		A	7		8		11		14		
Működési tartomány		°C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	
SEER		W/W	6,3		6,1		6,1		6,1		
SCOP		W/W	4		4		4		4		
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m³/h	420		550		800		990		
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	698×255×190		777×250×201		910×294×206		1010×315×220		
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	764×325×257		840×315×260		979×372×277		1096×390×297		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	6,5/8,5		8,5/10,5		10,0/13,0		13,0/16,0		
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		43/41/38/35/27		44/41/38/34/30		
	Hangteljesítmény szint	dBA	50/47/43/35/32		50/47/43/35/32		53/50/47/43/36		54/51/48/44/40		
Külséri egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	777×498×290		777×498×290		780×602×347		920×699×380		
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	818×520×325		818×520×325		890×628×385		960×732×400		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		35/38		40/43		
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	50		50		55		57		
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		60		65		67		
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0.57 kg (5m;15g/m)		R32 / 0.57 kg (5m;15g/m)		R32 / 1.00 kg (5m;25g/m)		R32 / 1.14 kg (5m;25g/m)		
Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás								
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	ø6.35+ø9.52							ø6.35+ø12.7	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10								
	Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet		Külséri/3×1.5mm²					Külséri/3×2.5mm²			
	Külséri-beltéri összekötő kábel		4×1.5mm²								